



## ***Packer***

*Divide your pressure*



# VSS Agro Packer

Die VSS Agro Packer wurde zum Verdichten des Bodens zwischen den Schlepperrädern entwickelt. Die VSS Agro Packer passt zwischen jede Maschine und Schlepper, welches ein Hauptvorteil gegenüber anderen Systemen ist. Die Anordnung der Packer teilweise unterhalb der Unterlenker sorgt für eine sehr kompakte Bauweise. Zum Anbau weiterer Maschinen ist die VSS Agro Packer mit Cat 2 Unterlenkern ausgerüstet. Als Option kann auch Cat 3 verwendet werden. Die Standard Version der VSS Agro Packer hat eine Arbeitsbreite von 1,25 m, als Option kann auch eine verbreiterte Version mit 1,5 m geliefert werden.



## DR-STR

### VSS AGRO Packer Typus DR-STR

- Ausgerüstet mit Stahlringen
- Optional mit großen Ringe



## DR-LBW

### VSS AGRO Packer Typus DR-LBW

- Ausgerüstet mit 4 Luftreifen
- Optional mit eine Abstreifer



## DR-FFR

### VSS AGRO Packer typus DR-FFR

- Ausgerüstet mit ein FarmFlex Rolle
- Optional mit eine kleine Rolle

## DETAILS

- 1 Abstreifer
- 2 Kupplung an jeder möglich maschine



Version	DR-STR		DR-LBW		DR-FFR	
Ausführung	Standarte	Breite	Standarte	Breite	Standaard	Breite
Gewicht	310 kg	330 kg	225 kg	280 kg	225 kg	280 kg
Kupplung tractor	Cat. 2					
Kupplung maschine	Cat. 2, optional fanghaken Cat. 3					
Arbeitsbreite	1,25 m	1,5 m	1,25 m	1,5 m	1,25 m	1,5 m
Gesamtbreite	1,27 m	1,52 m	1,27 m	1,52 m	1,27 m	1,52 m
Druck-system	Ringe		Räder		FarmFlex rolle	
Menge	9	11	4	5	1	1
Version / abmessungen	Ø450 mm		Ø520 x 265 mm		Ø520 mm	
Optional	Ringe Ø500 mm		Abstreifer		Rolle Ø390 mm	

## VSS Agro

Noordland 23  
4451 RP Heinkenszand  
Niederlande

T +31 113 567050  
F +31 113 563939  
E info@vssconstruct.com  
I www.vssconstruct.com