

## Technische specificaties

### Specificaties Drukrollen

Type	DR-STR		DR-FFR	
Uitvoering	Standaard	Breed	Standaard	Breed
Massa	350 [kg]	400 [kg]	300 [kg]	375 [kg]
Aankoppeling tractor	Cat. 2			
Aankoppeling machine	Cat. 3, optie vanghaken Cat. 2			
Werkbreedte	1,25 [m]	1,5 [m]	1,25 [m]	1,5 [m]
Totale breedte	1,27 [m]	1,52 [m]	1,27 [m]	1,52 [m]
Type druksysteem	Ringen		FarmFlex rol	
Aantal	9	11	1	1
Type / afmeting	Ø500 [mm]		Ø520 [mm]	
Optie	Schraper		Schraper	
Optie	Verlengde aankoppelhaken		Verlengde aankoppelhaken	

### Specificaties voorzetwielen

Type	VZW XXL		VZW		Neuswiel	
Uitvoering	meelopen	hydraulisch	meelopen	hydraulisch	meelopen	hydraulisch
Massa	310 [kg]	330 [kg]	225 [kg]	280 [kg]	225 [kg]	280 [kg]
Aankoppeling tractor	Cat. 2					
Aankoppeling machine	Mogelijke Cat 2 of 3		n.v.t		n.v.t	
Werkbreedte	1,5 mtr		1,5 mtr		1,2 mtr	
Totale breedte						

### VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a  
4436 RE Oudelande  
The Netherlands

T +31 113 567050

E [info@vssmachinebouw.com](mailto:info@vssmachinebouw.com)

I [www.vssmachinebouw.com](http://www.vssmachinebouw.com)

### Uw dealer:



## Drukverdeel systemen

*Divide your pressure*



Volg ons op:

[twitter.com/vssmachinebouw](https://twitter.com/vssmachinebouw)

[facebook.com/vssmachinebouw](https://facebook.com/vssmachinebouw)





## VSS Agro Drukrol

De VSS AGRO Drukrol is geschikt voor het gelijkmatig aandrukken van de grond tussen de tractorwielen. De VSS AGRO Drukrol is tussen iedere willekeurige machine en tractor toepasbaar, waardoor de VSS AGRO Drukrol zich onderscheidt van andere druksystemen. Doordat de VSS AGRO Drukrol gedeeltelijk onder de hefinrichting van de tractor gemonteerd wordt, heeft de VSS AGRO Drukrol een zeer beperkte aanbouwlengte. De VSS AGRO Drukrol is uitgevoerd met Cat.3 aankoppelhaken om het werktuig te koppelen. Als optie kunnen verlengde aankoppelhaken geleverd worden. De VSS AGRO Drukrol wordt standaard geleverd met een werkbreedte van 1,25 m, als optie kan er voor een brede 1,5 m versie gekozen worden. Voor toepassing i.c.m. een Fendt tractor dient een ander frame gebruikt te worden.



### DR-STR

#### VSS AGRO Drukrol type DR-STR

- Uitgevoerd met stalen ringen
- Optioneel voorzien van schraper



### DR-FFR

#### VSS AGRO Drukrol type DR-FFR

- Uitgevoerd met FarmFlex rol
- FarmFlex rollen in alle breedtes verkrijgbaar

## DETAILS

- 1 Fendt frame en verlengde aankoppelhaken
- 2 Aankoppeling aan willekeurige machine



1



2

## VSS Agro Farmflex rollen

VSS Machinebouw gebruikt niet alleen Farmflex rollen voor de VSS Agro Drukrol, ook kunnen deze los in diverse soorten en maten geleverd worden t.b.v. grondbewerking en zaaimachines. De Farmflex rollen kenmerken zich door hun zelfreinigend vermogen dit d.m.v. optimale flexibiliteit in de rubber segmenten.



## VSS Agro gestuurde voorzetwielen

De VSS Agro Voorzetwielen zijn speciaal ontwikkeld voor montage op gewone tractoren. Het druksysteem kan op elk merk en type tractor worden toegepast. Met een combinatie van brede lagedruk-banden achter en dit voorzetwiel voorop kan de insporing van tractoren drastisch beperkt worden. Kort draaien op de kopakker is met een voorzetwiel een voordeel. Het voorzetwiel wordt niet aangedreven, dit komt de aanschafprijs ten goede. Aandrijving voor zaai- en bereidingsmachines is feitelijk overbodig. Het voorzetwiel is in dertig minuten op- of af te bouwen. De tractor kan dus gewoon voor andere doeleinden gebruikt worden, een ander groot voordeel van dit type druksysteem.

Alle modellen van de VSS Agro Voorzetwielen zijn in twee versies leverbaar. Het voorzetwiel kan als meelopend "gedwongen" gestuurd uitgevoerd worden of hydraulisch gestuurd.

Bij de hydraulisch gestuurde versie wordt het wiel – op het bouwland- naar beneden gedrukt. De voorwielen van de tractor komen dan vrij te hangen. Middels het omschakelen van de stuurhydrauliek wordt de stuurfunctie door het voorzetwiel overgenomen. Voor wegtransport wordt het voorzetwiel omhoog getrokken.



### VZW XXL

#### Specificaties Voorzetwiel XXL

- Uitgevoerd met lagedruk banden
- Bandenmaat: 320/65R18
- Optioneel met verlichting
- Optioneel voorzien van aankoppelhaken t.b.v. aankoppeling frontmachine
- Optioneel meesturend met tractor d.m.v. hoeksensoren
- Zowel hydraulisch als gedwongen gestuurd leverbaar



### VZW

#### Specificaties Voorzetwiel

- Bandenmaat: 10.0/75-R15.3
- Optioneel met grote banden leverbaar. Bandenmaat: 15.0/55-R17
- Zowel hydraulisch als gedwongen gestuurd leverbaar



### NEUSWIEL

#### Specificaties Neuswiel

- Standaard bandenmaat: 480/65-R28
- Zowel hydraulisch als gedwongen gestuurd leverbaar
- Andere maat banden op aanvraag

## DETAILS

- 1 Voorzetwiel gedwongen gestuurd
- 2 Voorzetwiel XXL meesturend met trekker d.m.v. hoeksensoren



1



2