



Niet Kerende Grondbewerking



VSS Agro Niet Kerende Grondbewerking

De VSS AGRO Niet Kerende Grondbewerking (NKG) machines zijn modulair opgebouwd waardoor er diverse opties mogelijk zijn en waarbij het verstelgemak de boventoon voert.

De machine is uitgevoerd met grote ganzevoetbeitels. Deze beitels snijden de grond vlak af, voordat deze in de verkruiemelrol komt. Vervolgens egaliseert de egalisatieplaat het zaaibed. De tweede rij ganzevoetbeitels is overlappend gemonteerd t.o.v. de eerste rij. De werkdiepte en de egalisatieplaten zijn vanuit de tractor verstelbaar. De VSS AGRO NKG is ruim opgebouwd i.v.m. een soepele doorvoer van gewasresten. De NKG is in verschillende werkbreedtes leverbaar.

Opties:

- Centrale egalisatiebord verstelling
- Sporenwisser
- Brede beitels
- Hydraulische diepte instelling

Type	NKG 3000	NKG 4000	NKG 6000
Massa	2000 kg	2700 kg	4500 kg
Aantal schoffels	11	15	23
Overlap schoffels	7,5 cm		
Breedte schoffels	35 cm		
Werkbreedte	3 m	4 m	6 m
Werkdiepte	0 - 15 cm		
Totale breedte	3,1 m	4,1 m	6,1 m
Totale lengte	2,7 m	2,7 m	2,7 m
Totale hoogte	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Werksnelheid	5 - 15 km/h		
Opklapbaar	Nee	Nee	Ja



1



3



5



2



4



6

DETAILS

- 1 Centrale egalisatiebord verstelling
- 2 Schoffels
- 3 T-rol
- 4 Diepte instelling

- 5 Dieptewijzer
- 6 Sporenwisser
- 7 Veel vrije ruimte



7

VSS Agro

Noordland 23

4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssconstruct.com

I www.vssconstruct.com