

Specifications techniques

Type	S3H18	S4H28
Poids	1250 kg	1900 kg
Moteur	18 cv essence	28 cv diesel
Vitesse	0-12 km/h	
Sièges ajustables	Manuel	Hydraulique
Traction a tout roue	Option	Oui
Hydraulique bac	Option	Oui
Suivre	1,50 m ou 1,80 m	



Véhicule de sélection

Spécialement lancé pour vous

VSS Machinebouw, tous les machines pour la cultivation des plants de pommes de terre



VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands

T +31 113 567050

E info@vssmachinebouw.com

I www.vssmachinebouw.com

Votre distributeur:



Suivez-nous sur:



VSS Agro le Véhicule de Sélection

Le véhicule de sélection de pommes de terre hydraulique VSS Agro a été conçu pour inspecter visuellement les champs de pommes de terre et y découvrir les plantes non conformes, qui sont alors recueillies dans un bac en plastique de 500 L avec des côtés de RVS. On a choisi des matériaux plastique et RVS, ce qui le rend facile à nettoyer. Chaque Véhicule de sélection est équipé d'un arrêt d'urgence qui coupe le moteur en cas d'un accident. Les sièges sont ajustables hydrauliquement en largeur à 4,5 m. la version standard est équipée d'un réservoir de carburant de 30 litres et des roues de taille de pneu 7,5 – 16. La voie de la machine est 1,5 mètres ou 1,8 mètres. Depuis le siège du conducteur, la machine peut être démarré facilement, et tous les fonctions peuvent être contrôlé. Le véhicule de sélection VSS Agro se caractérise par une finition très solide et la commodité d'emploi.

Le véhicule de sélection 3 roues

La machine de 3 roues, peut être entraîné sur 2 ou 3 roues. La version standard est équipée de 2 sièges ajustables manuellement en hauteur et en largeur. La machine de sélection est de standard équipé avec une moteur essence de 18 cv, démarrage électrique.

Options disponibles sur le véhicule de sélection VSS Agro 3 roues:

- Sièges ajustables hydrauliquement en hauteur et en largeur.
- Fonction électronique marche/arrêt pour 2 sièges.
- Tremie basculant vers le côté
- Des parasols
- Guidage des fanes sur les roues devant



Le véhicule de sélection 4 roues

Ce véhicule de sélection possède de 4 roues motrices. La version standard est équipée de 2 sièges ajustables manuellement en hauteur et en largeur. Ce véhicule de sélection est systématiquement doté d'un moteur diesel 28 cv à démarrage électrique avec des émissions basses. Un avantage significatif est la stabilité et un meilleur fonctionnement dans des zones humides par rapport au véhicule de sélection VSS Agro 3 roues.

Options disponibles sur le véhicule de sélection VSS Agro 4 roues:

- Troisième siège ajustable hydrauliquement en hauteur et en largeur.
- Fonction électronique marche/arrêt pour la troisième siège.
- Des sièges de luxe réglables.
- Hydraulic sièges à 6m.
- Voie de 1,80m.
- Roues larges 7.50-20.
- Parasols.
- Grande bac a outil, fermable a clé.
- Guidage des fanes sur les roues devant.
- Cruise Control.
- GPS vitesse (seulement possible en combinaison du cruise control).

1 Construction compacte

2 Tricycle

3 Moteur diesel

4 Moteur à essence

5 Tremie qui decharge tres haute

6 Avec telecommande sans fil

7 Sieges detractable sur 4,5m

8 Sieges detractable sur 6m

9 Control

10 Gardes boues large

DETAILS

