

## Technische specificaties

Type	S3H18	S4H28
Massa	1250 kg	1900 kg
Motor	18 pk bezine	28 pk diesel
Werksnelheid	0-12 km/h	
Stoelen heffen	handmatig	hydraulisch
Aandrijving op alle wielen	optie	ja
Hydraulisch kipbak	optie	ja
Spoor	1,50 m	1,50 m



## Selectiewagen

*Specially selected for you*

## VSS Machinebouw, voor de volledige pootgoed oogst.



### VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a  
4436 RE Oudelande  
The Netherlands

T +31 113 567050

E [info@vssmachinebouw.com](mailto:info@vssmachinebouw.com)

I [www.vssmachinebouw.com](http://www.vssmachinebouw.com)

### Uw dealer:



Volg ons op:

[twitter.com/vssmachinebouw](https://twitter.com/vssmachinebouw)

[facebook.com/vssmachinebouw](https://facebook.com/vssmachinebouw)





## VSS Agro Selectiewagen

De hydraulisch aangedreven VSS Agro selectiewagen is ontworpen om rijdend het aardappelveld visueel te inspecteren op afwijkende planten. De afwijkende planten kunnen worden verzameld in de 500L grote kunststof voorraadbak met RVS zijkant. Er is gekozen voor de materialen kunststof en RVS omdat deze goed te reinigen zijn. Bij iedere selectiewagen zijn alle stoelen voorzien van een dodemanskop, die de motor stopt in geval van calamiteiten. De stoelen zijn standaard uitschuifbaar tot 4,50m. De selectiewagen is standaard uitgevoerd met een 30L brandstoftank en wielen met de bandenmaat 7.50-16. De standaard spoorbreedte van de selectiewagen is 1,50m. Vanaf de bedieners zitting kan de selectiewagen eenvoudig gestart worden en kunnen alle functies bediend worden. De VSS Agro selectiewagen kenmerkt zich door de nette afwerking en het bedieningsgemak.

### Driewielige Selectiewagen

Bij de driewielige selectiewagen is er de optie om deze 2 of 3 wiel aangedreven uit te voeren. De standaard uitvoering is voorzien van twee handmatig in hoogte en breedte verstelbare zitplaatsen. De selectiewagen is standaard voorzien van een 18pk elektrisch gestarte benzinemotor.

### Opties voor de driewielige VSS AGRO

#### Selectiewagen zijn:

- Hydraulisch in hoogte en breedte verstelbare stoelen.
- Elektronische start-stop functie voor twee stoelen.
- Voorraadbak hydraulisch kippend naar de zijkant.
- Zonnekappen.
- Loofgeleiders op voorwielen.



### Vierwielige Selectiewagen

De vierwielige selectiewagen is uitgevoerd met 4 aangedreven wielen. De standaard uitvoering is voorzien van twee hydraulisch in hoogte en breedte verstelbare zitplaatsen. De selectiewagen is standaard voorzien van een elektrisch gestarte geluidsenemissiearme 28pk dieselmotor. Deze vierwielige selectiewagen heeft als grote voordeel dat deze stabiel is en een betere werking heeft in drassige gronden t.o.v. de driewielige selectiewagen.

### Opties voor de vierwielige VSS AGRO

#### Selectiewagen zijn:

- Hydraulisch in hoogte verstelbare derde stoel.
- Elektronische start-stop functie voor derde stoel.
- Luxe verstelbare stoelen.
- Stoelen hydraulisch uitschuifbaar tot 6m.
- Spoorbreedte 1,80 meter.
- Grote wielen 7.50-20.
- Zonnekappen.
- Grote afsluitbare opbergbak.
- Loofgeleiders op voorwielen.
- Cruise Control.
- GPS Snelheid (alleen mogelijk i.c.m. Cruise Control).

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Compacte bouw             | 7 Stoelen uitschuifbaar tot 4.5 meter |
| 2 Driewieler                | 8 Stoelen uitschuifbaar tot 6 meter   |
| 3 Dieselmotor               | 9 Bediening met Cruise Control        |
| 4 Benzinemotor              | 10 Grote wielkappen                   |
| 5 Hoog kiepende voorraadbak |                                       |
| 6 Radiografisch bestuurbaar |                                       |

## DETAILS

