

Technische specificaties

Type	VD 200	VD 300	VD 400	VD 500	VD 600	VD 700
Ploegscharen	2	3	4	5	6	7
Aantal schijven	8	12	16	20	24	28
Gewicht ø560 schijven (kg)	382	430	478	526	662	774
Aantal draagarmen	2	2	2	2	3	3
Gewicht ø700 schijven (kg)	378	469	560	769	op aanvraag	
Diepte instelling	Eigen gewicht d.m.v. een verstelbare aanslag.					
Rijsnelheid	4 - 10 km/h					



Vorendrukker

Optimaal zaaibed in één werkgang

Ploegsnedebewerking op de zwaardere grondsoorten?



VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands

T +31 113 567050

E info@vssmachinebouw.com

I www.vssmachinebouw.com

Uw dealer:

Volg ons op:

twitter.com/vssmachinebouw

facebook.com/vssmachinebouw



VSS Agro Vorendrukker

De VSS Agro Vorendrukker is speciaal ontworpen als vervanger van de vorenpakker. Deze heeft als grote nadeel dat de machine elke keer aan en afgekoppeld moet worden bij de kopeinden van de akker. De VSS Agro Vorendrukker is bedoeld voor de zachtere grondsoorten.

Met de VSS Agro Vorendrukker toegepast aan de ploeg kan er in één werkgang een optimaal zaaibed verkregen worden. Er wordt voorkomen dat er te veel vocht ont-snapt na het ploegen. De capillaire werking wordt door de VSS Agro Vorendrukker tijdelijk afgeremd. Hierdoor ontstaat extra vocht onder de aangedrukte laag, precies de plaats waar na het zaaien de zaaibed moeten ontkiemen. Het gebruik van de VSS Agro Vorendrukker bevordert dus de gelijkmatige opkomst na het zaaien.



De VSS Agro Vorendrukker bestaat uit twee of drie hydraulische hefarmen, een trekstang, een kokerbalk waaraan zwenkbare dichte holle schijven (Ø560mm) zijn gemonteerd. Het aantal schijven aan de balk kan men naar wens variëren. De schijven zijn kogelgelagerd en gefabriceerd uit slijtvast RVS staal. De machine wordt aan de ploeg bevestigd met bijgeleverde aanbouwdelen welke passen op de ploeglichamen. Deze zijn voor elk merk/type ploeg verschillend.

De zwenkarmen zijn bedoeld voor het automatisch meesturen van de schijven, zodat deze altijd de rijrichting van de ploeg volgen, ook bij een ploeg met variabele breedteverstelling.

De druk kan geregeld worden door de aanslag op de armen te verstellen, de Vorendrukker werkt op zijn eigen gewicht. Bij de optie hydraulische drukregeling op de wentelarmen is de druk instelbaar. Op aanvraag is het mogelijk om de VSS Agro Vorendrukker toe te passen bij steenbeveiligde ploegen.

Opties:

- Grote schijven (Ø700 mm).
- Hydraulische drukregeling op de wentelarmen.
- Hydraulische trekstang.
- Toepasbaar op steenbeveiligde ploeg.
- Gespoten in de ploeg kleur.

Sterke punten:

- Toepasbaar aan ieder merk en type ploeg.
- Geïntegreerd aan de ploeg, daardoor eenvoudig te wentelen en te transporteren.
- Eenvoudig uit het werk te halen, indien er geen gebruik van gemaakt dient te worden.
- Dezelfde werkgang als de ploeg wordt bewerkt.
- Optimaal zaaibed in één werkgang.
- Tijdelijke afremming van de capillaire werking, dus een gelijkmatige opkomst na het zaaien.



- 1 Ø560 schijven
- 2 Ø700 schijven
- 3 Hydraulische trekstang
- 4 Vorendrukker in transportstand
- 5 Hydraulische drukregeling op de wentelarmen
- 6 Toegepast op steenbeveiligde ploeg
- 7 Spuiten in kleur naar wens



DETAILS